



Koriksi kumblustünnide paigaldus- ja kasutusjuhend

Kumblustünni saabumisel palume kontrollida, et pakkematerjal oleks terve ning et sellel ei oleks väliseid kahjustusi. Kui täheldate kahjustusi, palume need märkida transpordidokumendile (CMR).

1. Kumblustünn transporditakse külili keeratuna ning kaubaalusele kinnitatuna.
2. Enne kumblustünni õigesse asendisse keeramist eemaldage pakkekile ja papp.
3. Kumblustünni õigesse asendisse keeramiseks läheb vaja kolme inimest.
4. Kui kumblustünn on õiges asendis, eemaldage külje pealt transpordialus.
5. Koriks 1200L, 1400L, 1600L, 1900L ja 2300L kumblustünnidel leiate korstna, kui avate puitviimistlusel hooldusluugi. Koriks 1000L, 1100L, 1700L, 2000L ja 2100L kumblustünnidel on korsten kumblustünni sees.
6. Kumblustünn tuleb paigaldada loodis pinnale. Soovitav on kasutada betooni või mõnda muud kõva alusmaterjali.
7. Ahi tuleb samuti paigaldada kõvale pinnasele ning kumblustünniga samale tasapinnale (vt ahju kasutusjuhendit).
8. Enne ahju ühendamist voolikutega keerake lahti voolikute otstes olevad klambrid ning seejärel suruge voolikud tugevalt ahju taga olevatele torudele. Võib kasutada vedelseepi või mõnda muud määret, et hõlbustada voolikute liitmist torudega. Kui voolikud asetsevad vähemalt 4 cm torude peal, kinnitage kinnitusklambrid mõistliku jõuga, vältides ülekeeramist.
9. Enne kumblustünni veega täitmist veenduge, et suletud oleksid nii trapp kui ka ahju kork.
10. Kumblustünni esmakordsel veega täitmisel võib ahjust tulla pisut prahti.
11. Enne ahjus tule süütamist peab kumblustünn olema veega täidetud nii, et vesi katab ahju ülemise toru ava (kumblustünnis) vähemalt 5 cm ulatuses (vt ahju kasutusjuhendit).

12. Ahju võib kütta ainult puudega.
13. Kümblustünni võib veest tühjendada alles siis, kui tuli ahjus on kustunud ja söed jahtunud. Ahju tühjendamiseks avage selle eesosas olev kork. Ahi tuleb talvel kindlasti veest tühjendada, et vesi selle sees ei külmuks!
14. Kümblustünni võib puhastada survepesuriga ning samuti võib kasutada koduses majapidamises kasutatavaid pesuvahendeid, lappe ja pesukäsnaid.
15. Puhastamiseks ei tohi kasutada tugevat ja karedapinnalist materjali, mustust ei tohi eemaldada teravate esemetega.
16. Kümblustünni puuviimistlus on töödeldud tõrvaõliga. Hea oleks kord aastas viimistlust uuesti õliga töödelda.



HOIATUS

**Veega täitmata ahju kütmine
viib alati ahju sulamiseni!**

**Enne ahjus tule süütamist peab kümblustünn olema
veega täidetud nii, et vesi katab ahju ülemise toru ava
(kümblustünnis) vähemalt 5 cm ulatuses. Kümblustünni
tühjendamist võib alustada siis, kui tuli ahjus
on kustunud ja söed jahtunud.**

Talvel ei tohi lasta veel ahjus külmuda!

ÜLDISED HOIATUSED

- **Lapsi ei tohi mitte kunagi jätta kumblustünnis või selle läheduses täiskasvanu järelevalveta!**
- **Liigne kemikaalide (nt kloor) kasutamine kumblusvees võib tekitada tervisehäireid! Soovitatav vaba kloori kontsentratsioon kumblusvees on 0,6–1,0 ppm-i.**
- **Kumblustünni kaas (PVC-, makrolon-, uretaankaas) ei pea vastu inimese raskusele! Ärge laske lastel kaane peale ronida ega sellel hüpata!**
- **Ahju võib kütta vaid täiskasvanu!**
- **Ahju esipaneel ja korsten muutuvad ahju kütmisel kuumaks ning neid ei tohi mingil juhul paljaste kätega katsuda!**



Garantii

Klaasplast- ja alumiiniumsisudel ning ahjudel on 36-kuuline materjali- ja tootmisvigade garantii. Garantii kehtib juhul, kui kasutaja on tutvunud toote kasutusjuhistega ja järgib neid.

NB! Kommertskasutuseks mõeldud toodete ja puidust kumblustünnide puhul on garantiiaeg erinev.

Garantii ei kata selliseid puumaterjalile omaseid vigu, nagu näiteks värvimuutused, niiskuse vaheldumisest tingitud muutused, praod jms. Puidust kumblustünnide puhul ei kuulu garantii alla tavapärase niiskusest põhjustatud puitmaterjali elamine, mis võib omakorda tingida kumblustünni lekkeid.

Tavaline, kasutusest tulenev kulumine garantii alla ei kuulu ning väärast paigaldamisest või kasutamisest tingitud kahjustusi ei hüvitata.

Samuti ei hüvitata külmakahjustusi, kuna nende tekkimist on võimalik vältida, kui kumblustünni või ahju õigesti kasutada.

Äikese või muude ilmastikunähtuste põhjustatud kahjud garantii alla ei kuulu.

Garantii ei kata kemikaalide valest kasutamisest tulenevaid söövituskahjustusi.

Garantii ei kata valest paigaldusest põhjustatud kahjustusi.

Garantii alla ei kuulu lisakulud, nagu näiteks terrassi ehitamise või lammutamise kulud.

Garantii ei hõlma mullisüsteemi pumpa sattunud vee tekitatud kahjustusi.

Garantii lõpetab kehtivuse, kui toodet üritatakse omavoliliselt muuta või parandada või kui seda ei kasutata sihtotstarbeliselt. Garantii ei kehti ka juhul, kui toodet on hoiustatud vales asendis või sobimatutes tingimustes.

Garantii kehtib, kui ostja teavitab müüjat vea ilmumisest mõistliku aja (7 päeva) jooksul. Ostja peab suutma usaldusväärselt tõestada, kust ja millal toode on ostetud ning selgelt välja tooma, milles viga seisneb.